



120-130 HP MF 6700

Massey Ferguson, çiftçilerin zamanın zorluklarına cevap verebilmesi için her zaman yenilikçi fakat pratik çözümler üretmektedir.

MF 6700 Serisi ile, her tür çiftçi için istisnai bir verim sağlayan son derece modern, yüksek performanslı, ağır hizmet tipi, basit bir traktör serisi sunarak bu geleneğini sürdürüyor.

En modern fabrikalarda üretilen, tamamen yeni ama basit tasarımı, verimli sürüş sistemleri ve yüksek düzeyde konforu ile MF 6700 kesinlikle dünyanın en yeni ağır hizmet tipi traktörü olarak tasarlanmıştır. Her türlü işiniz için, performanstan taviz vermeden, satın almak için ödenilen bedelin karşılığını fazlasıyla veriyor.



MASSEY FERGUSON'DAN

Özellikler

	MF 6712	MF 6713
Motor Performansı		
Azami güç (2000 dev/dak'da)	120	130
Azami tork (1500 dev/dak'da)	502	540
Motor		
Tipi / Kapasitesi / Silindir sayısı	AGCO POWER 4,4 Litre, 4 Silindir	
Teknolojisi	Elektronik enjeksiyon, Common rail, Silindir başına 4 valf	
Transmisyon		
Tipi / Vites sayısı	Tam senkronize / 12 x 12	
Vites sayısı / Kademe sayısı	6 x 2	
Mekik sistemi	Mekanik mekik (shuttle) sistemi	
İsteğe bağlı mekik sistemi	Power Shuttle (Power Shuttle levyesi ve Konfor kontrol)	
Başlangıç hızı (1400 dev/dak'da)	1,31	
İsteğe bağlı sürünge şanzıman	24 x 24	
Sürünge şanzıman ile başlangıç hızı (1400 dev/dak'da)	0,09	
PTO		
İşlem tipi ve kontrolü	Bağımsız / Elektro-hidrolik kontrolü	
Standard PTO devri	540 / 540 Eko	
İsteğe bağlı PTO devri	540 / 1000	
İsteğe bağlı PTO devri	540 / 540 Eko / 1000	
PTO devrini yakaladığı motor devri (dev/dak)	540 & 1000	2000
PTO devrini yakaladığı motor devri (dev/dak)	540 Eko	1550
PTO Şaftı		
Standart	6 frezeli	
Opsiyonel	6 ve 21 frezeli	
Hidrolik Sistem		
Azami yağ debisi - 1. kademe	litre/dak	Direksiyon sistemi, diferansiyel kilidi, 4WD ve PTO sistemi için 32l/dak
Standart azami yağ debisi - 2. kademe	litre/dak	Askı sistemi ve yardımcı hidrolik çıkışlar için 58 l/dak
İsteğe bağlı azami yağ debisi - 2. kademe		Askı sistemi için 58 l/dak + yardımcı hidrolik çıkışlar için 42 l/dak
		İki pompa, yardımcı hidrolik çıkışlara 100 l/dak vermek üzere birleştirilebilir (ör: Ön yükleyici uygulamaları)
		İsteğe bağlı (tam otomatik)
Kombine akış kontrolü	bar	200
Azami basınç		2 (4 çıkış) / 3 (6 çıkış)
Standart valf sayısı / Opsiyonel valf sayısı		
Arka Askı Sistemi		
Azami kaldırma kapasitesi	kg	5.200
Alt kollar		Kanca tip (kategori 3 / 2)
Frenler		
Tipi		Elektro-hidrolik / Yağ soğutmalı
Arka Tekerler		
Standart		420/85R38
Opsiyonel		460/85R38 - 520/70R38 - 600/65R38
Kapasiteler		
Yakıt deposu kapasitesi	litre	180

MF 6700

- 120 ve 130 hp gücünde 2 Yeni Model
- AGCO Power 4 silindirli motorlar, 4,4 litre, Common-rail elektronik yakıt enjeksiyon sistemi
- Modern ve verimli şanzıman: iki kademe de tamamen yeni 12x12 senkronize şanzıman
- Kullanımı kolaylaştıran basit ve pratik tasarım - Mükemmel, modern bir kabin ve çalışma ortamı

Temel Özellikler

- 100 l/dak'ya kadar hidrolik pompa debisi
- Etkileyici 5,2 tonluk arka askı sistemi ve Elektronik Askı Kontrolü
- Standart 4 hidrolik çıkış
- PTO devir seçenekleri: 540 / 540E / 1000
- Ergonomik kabin

Ağırlık ve Ölçüler

4WD**	kg	4230
Uzunluk (ön ağırlıklardan arka askı kollarına kadar)	mm	4825
Yükseklik (18,4R38 lastikler ile)	mm	2725
Dingil açıklığı	mm	2500
Ön ek ağırlıklar	kg	14 x 55
Arka ek ağırlıklar	kg	2 x 50

** Yakıt ve şoför dahil (75 kg) standart konfigürasyon

Daha fazla üretkenlik için bir dizi opsiyonel donanım mevcuttur. Tüm detaylar için lütfen yerel Massey Ferguson bayinize başvurun.

Bu yayında bulunan bilgiler olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba harcanmıştır. Bununla birlikte, hatalar veya eksiklikler meydana gelebilir ve teknik özelliklerin ayrıntıları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu nedenle, tüm özellikler, satın almadan önce Massey Ferguson bayiniz tarafından onaylanmalıdır.